

ML-7H

Monitor LCD

Descrizione prodotto

I monitor ML-7H sono monitor LCD espressamente realizzati per le applicazioni di videosorveglianza ove sia richiesto un monitor di dimensioni ridotte. Sono adatti al montaggio su staffa o ad incasso e ideali per l'installazione su veicoli.

Contenuto della confezione

- Monitor con base incasso e staffa
- Cavo per connessioni
- Telecomando a infrarossi
- Protezione parasole

Telecamere compatibili

Il monitor è compatibile con tutte le telecamere analogiche in formato CVBS tradizionale. Inoltre è possibile anche collegare telecamere analogiche in alta risoluzione AHD 720P e 1080P.

Connessioni

Il monitor viene fornito con un cavo di collegamento da collegarsi al connettore che fuoriesce dal monitor stesso. Si collega in questo modo

CAVO ROSSO E NERO – Alimentazione 12VDC da fornire con alimentatore 12VDC o batteria veicolo. Rispettare la polarità: Rosso (+) e Nero (-)

RCA GIALLO VIDEO 1 e VIDEO 2 - Il monitor è dotato di 2 ingressi video RCA femmina per il collegamento di max. 2 telecamere. Nell'utilizzo su veicoli di norma l'ingresso 2 si utilizza per la telecamera posteriore. Il monitor può mostrare una sola telecamera a schermo per volta, che si può selezionare con la pulsantiera frontale. Puoi collegare qui telecamere analogiche CVBS e anche AHD fino a 2MP 1080P.

CAVO VERDE - Se collegato a positivo 12VDC porta a pieno schermo sul monitor il canale 2, normalmente destinato alla telecamera posteriore nei veicoli. Questo risulta utile per cambiare inquadratura senza dover premere nessun pulsante, ad esempio quando si passa da guida normale alla retromarcia. Nei veicoli il segnale 12VDC si può prelevare dalla centralina del mezzo.

Pulsantiera frontale

1. ON/OFF
2. Freccia Su (menu)
3. Freccia Giu (menu)
4. Rotazione immagine ()
5. Pulsante Menu
6. Selezione canali

Utilizzo del monitor

Premere il tasto di accensione (1) per accendere il monitor. Premere il tasto 6 per visualizzare l'ingresso video 1 o 2. Premere il tasto MENU (5) per accedere alla programmazione.

Menu di configurazione

Premere il pulsante MENU per accedere al menu di programmazione.

Si utilizzano i seguenti pulsanti:

5: permette di accedere al menu e sfogliare le sezioni di programmazione

6: una volta aperto il menu funge da pulsante ENTER

2/3: le frecce su/giù servono per selezionare una sezione del menu e per variare un parametro

Nel menu di programmazione è possibile settare la LUMINOSITA', il CONTRASTO, la SATURAZIONE, la funzione FLIP (FUNZIONE DI RIBALTAMENTO DELL'IMMAGINE/MIRROR), l' AUTOSPEGNIMENTO e la SOVRIMPRESSIONE LINEE GUIDA DEL CANALE 2.

Montaggio su staffa

La speciale staffa snodata del monitor ML-7H permette il montaggio su una qualsiasi superficie senza la necessità di accessori supplementari.

All'occorrenza è possibile rimuovere la staffa se si preferisce il montaggio a filo superficie.

